



## **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 19 DE MARÇO DE 2009.**

### **ANEXO 02**

Padrões de desempenho e de acabamento de elementos de ocupação predial

#### **1. ARMÁRIO ALTO**

USUÁRIOS: Salas dos servidores e colaboradores.

Armário com duas portas, revestido com laminado melamínico em ambas as faces. Tranca das portas com chave para fechadura frontal. Puxadores em aço inox. Armário com fundo inteiriço, sem divisão central. O revestimento final deve ser na cor argila ou similar. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 1600 mm;
- b) Comprimento: 900 mm;
- c) Profundidade: 500 mm.

#### **2. ARMÁRIO BAIXO**

USUÁRIOS: Salas dos Diretores e Superintendentes e Gerentes Regionais.

Armário com duas portas, revestido com laminado melamínico em ambas as faces. Tranca das portas com chave para fechadura frontal. Puxadores em aço inox. Armário com fundo inteiriço, sem divisão central. O revestimento final deve ser na cor argila ou similar para as Superintendências e Gerências Regionais e na cor wengue ou similar para as Diretorias. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 730 mm ;
- b) Comprimento: 900 mm;
- c) Profundidade: 500 mm.

#### **3. ARMÁRIO MÉDIO**

USUÁRIOS: Salas dos servidores e colaboradores.

Armário com duas portas, revestido com laminado melamínico em ambas as faces. Tranca das portas com chave para fechadura frontal. Puxadores em aço inox. Armário com fundo inteiriço, sem divisão central. O revestimento final deve ser na cor argila ou similar. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 1000 mm;
- b) Comprimento: 900 mm;
- c) Profundidade: 500 mm.

#### **4. ARMÁRIO MISTO**

USUÁRIOS: Salas dos Diretores, Superintendentes e Gerentes Regionais.

Armário misto alto, com duas portas na parte inferior e prateleiras na parte superior, revestido com laminado melamínico em ambas as faces. Tranca das portas com chave para fechadura frontal. Armário com fundo inteiriço, sem divisão central e prateleira O revestimento final deve

ser na cor argila ou similar para as Superintendências e Gerências Regionais e na cor wengue ou similar para as Diretorias. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 1600 mm;
- b) Comprimento: 900 mm;
- c) Profundidade: 500 mm.

## **5. BIOMBOS**

USUÁRIOS: Salas dos servidores e colaboradores.

Armação constituída de estrutura em alumínio. Painel dotado de orifícios, para passagem de fiação interna, tanto na horizontal como na vertical. Na parte inferior da estrutura chapas de aço para fixação sobre painéis fixos dando a possibilidade de variar a altura das armações até o teto. Faces constituídas em chapa de MDF, de espessura aproximada de 10 mm, cobertas com tecido. As dimensões aproximadas são:

- a) Altura: 400 mm;
- b) Largura: 1600 mm;
- c) Espessura do painel: 100 mm.

## **6. CADEIRA ESPALDAR MÉDIO**

USUÁRIOS: Salas dos servidores e colaboradores.

Cadeira giratória com espaldar médio, com braços fixos, revestida com tecido sintético de alta resistência, na cor preta, Assento com espuma anatômica. Apóia-braço com acabamento em polipropileno. Mecanismo de regulagem de altura, assento e encosto com movimento sincronizado de inclinação. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura total: 830 mm;
- b) Altura do assento: 420 mm;
- c) Largura do assento com braço: 600 mm;
- d) Profundidade total: 600 mm.

## **7. CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL**

USUÁRIOS: Auditório.

Cadeira fixa empilhável com 4 pés, sem apóia-braços, com encosto de espaldar baixo. Assento e encosto com espuma laminada de forma a acomodar o usuário confortavelmente por mais tempo e com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento, na cor preta, em tecido sintético de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente a manchas. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura total: 780 mm;
- b) Altura do assento: 450 mm;
- c) Largura total: 530 mm;
- d) Profundidade total: 560 mm.

## **8. CADEIRA INTERLOCUTORA**

USUÁRIOS: Salas dos servidores e colaboradores.



Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo e assento unidos, revestida com tecido sintético de alta resistência, na cor preta. Assento com espuma anatômica. Apóia-braço com acabamento em polipropileno. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura total: 800 mm;
- b) Altura do assento: 500 mm;
- c) Largura do assento com braço: 550 mm;
- d) Profundidade: 600 mm.

## **9. CARPETE**

USUÁRIOS: Todas as salas.

Carpete em placas de 500 x 500 mm, para tráfego comercial pesado, com altura total aproximada de 7 mm, acabamento em mesclas aleatórias nas cores cinza chumbo e azul escuro, para os ambientes em geral, e bege e marrom em diversos tons, para áreas específicas. O rodapé executado por cordão de nylon, com no mínimo 20 mm de diâmetro, em cor compatível com a do carpete.

## **10. DIVISÓRIA PISO-TETO (PC)**

USUÁRIOS: Salas dos Diretores e de Reuniões.

Painéis do tipo cego do piso ao forro com, no mínimo, 60 mm de espessura, com revestimento em chapas de MDF, em material incombustível ou fogo retardante e atendendo às prescrições da NBR 15.141/2004 – Móveis para escritórios – Divisórias tipo Piso-Teto. O acabamento dos painéis deverá ser em material melamínico na cor argila. O conjunto de painéis, estrutura e acessórios devem proporcionar Índice de Redução Sonora igual ou maior que trinta e cinco decibéis (35 dB).

## **11. ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 LUGAR (“L”)**

USUÁRIOS: Salas de secretárias e de servidores e colaboradores em geral.

Estação de trabalho em forma de “L”, com 1 (um) tampo em “L” inteiro, revestido em ambas as faces com laminado melamínico. Estrutura lateral do tampo cinza claro.

Acessórios: Painel divisório auto-portante, revestido em laminado melamínico na mesma cor do tampo, dotado de orifícios para passagem de fiação interna. Os revestimentos serão na cor argila ou similar. As dimensões aproximadas serão:

### **11.1. Mesa**

- a) Altura: 750 mm;
- b) Comprimento: 1600 mm x 1600 mm.

### **11.2. Painéis**

- a) Altura: 1050 mm.

## **12. ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 2 LUGARES (“T”)**

USUÁRIOS: Salas dos servidores e colaboradores.

Estação de trabalho em forma de “T”, com 2 (dois) tampos em “L” inteiro, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico. Estrutura lateral do tampo cinza claro.



---

Acessórios: Painel divisório auto-portante, revestido em laminado melamínico na mesma cor do tampo, dotado de orifícios para passagem de fiação interna. Os revestimentos serão na cor argila ou similar. As dimensões aproximadas serão:

12.1. Mesa

- a) Altura: 750 mm;
- b) Comprimento: 1600 mm x 1600 mm

12.2. Painel

- a) Altura: 1050 mm.

### **13. ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 4 LUGARES (“X”)**

USUÁRIOS: Salas dos servidores e colaboradores.

Estação de trabalho em forma de “X”, com 4 (quatro) tampos em “L” inteiriço, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico. Estrutura lateral do tampo cinza claro. Acessórios: Painel divisório auto-portante, revestido em laminado melamínico na mesma cor do tampo, dotado de orifícios para passagem de fiação interna. Os revestimentos serão na cor argila ou similar. As dimensões aproximadas serão:

13.1. Mesa

- a) Altura: 750 mm;
- b) Comprimento: 1600 mm x 1600 mm.

13.2. Painéis

- a) Altura: 1050 mm

### **14. GAVETEIRO - 3 GAVETAS**

USUÁRIOS: Salas dos servidores e colaboradores.

Gaveteiro volante com 2 gavetas e 1 gavetão para pasta suspensa, revestido com laminado melamínico em ambas as faces. Travamento simultâneo das gavetas em haste de aço, fechadura com chave com resistência ao torque. Gaveta superior com uma bandeja organizadora de lápis, cartão, caneta, clips, etc. Os revestimentos serão na cor na cor argila ou similar. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 620 mm;
- b) Comprimento: 360 mm;
- c) Profundidade: 490 mm.

### **15. GAVETEIRO – 5 GAVETAS**

USUÁRIOS: Salas dos Diretores, Superintendentes e Gerentes Regionais.

Gaveteiro volante com 5 gavetas, revestido com laminado melamínico Travamento simultâneo das gavetas, fechadura com chave com resistência ao torque. Gaveta superior deverá receber uma bandeja organizadora de lápis, cartão, caneta, clips, etc. O revestimento final deve ser na cor



wengue ou similar, para as Diretorias e Argila ou similar, para as Superintendências e Gerências Regionais. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 620 mm;
- b) Comprimento: 360 mm;
- c) Profundidade 490 mm.

## **16. LONGARINA DE 3 LUGARES – Secretariado**

USUÁRIOS: Salas de espera das Diretorias.

Longarina de 3 lugares, com apóia-braços, estofamento revestido em tecido sintético de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente à manchas; e borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Apóia-braço em formato curvo sem regulagem de altura com bordas arredondadas. O revestimento final deve ser na cor preta. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura total: 800 mm;
- b) Altura do assento: 450 mm;
- c) Largura com braço: 1650 mm;
- d) Profundidade: 600 mm.

## **17. MESA AUTOPORTANTE**

USUÁRIOS: Salas dos servidores e colaboradores.

Tampo inteiriço em formato de “L” tipo estação de trabalho, revestida em ambas as faces com laminado melamínico, com furos para passagem de fiação. As peças de aço deverão ser na cor preta. Estrutura lateral do tampo cinza claro. Os revestimentos serão na cor argila ou similar. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 750 mm
- b) Comprimento: 1600 mm x 1600 mm.

## **18. MESA DE CANTO**

USUÁRIOS: Salas dos Diretores.

Mesa de canto com tampo superior em vidro incolor, transparente, com boa resistência a impactos e tampo inferior revestido com laminado melamínico. Estrutura metálica confeccionada em tubo de aço de formato retangular, com revestimento cromado e ponteiros de acabamento internas pretas. O revestimento com laminado na cor wengue ou similar. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 450 mm;
- b) Comprimento: 600 mm;
- c) Profundidade: 600 mm.

## **19. MESA DE CENTRO**

USUÁRIOS: Salas dos Diretores.

Mesa de centro com tampo superior em vidro, incolor, transparente, com boa resistência a impactos e tampo inferior em madeira aglomerada e revestido com laminado melamínico. Estrutura metálica confeccionada em tubo de aço de formato retangular e com travessas de sustentação para tampos inferior e superior, com revestimento cromado e ponteiros de

acabamento internas pretas. O revestimento com laminado na cor wengue ou similar. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 350 mm;
- b) Comprimento: 1200 mm;
- c) Profundidade: 600 mm.

## **20. MESA DE GABINETE**

USUÁRIOS: Salas dos Diretores.

### **20.1. Mesa**

Tampo inteiriço em formato de “L” com península tipo gota em uma das extremidades, tipo estação de trabalho e revestido com laminado melamínico em ambas as faces, Painel frontal revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de borda da cor do melamínico. Cor: wengue ou similar. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 750 mm;
- b) Comprimento (lado 1): 2400 mm;
- c) Comprimento (lado 2): 1500 mm;
- d) Profundidade (largura 1 lado da península gota): 800 mm;
- e) Profundidade (largura 2): 600 mm.

### **20.2. Conexão entre a mesa e armário**

Tampo de canto, tipo estação de trabalho, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, e guia para passagem de cabos com tampa removível. O acabamento será na wengue ou similar. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 750 mm;
- b) Comprimento (lado 1): 1200 mm;
- c) Comprimento (lado 2): 1200 mm;
- d) Profundidade (largura 1): 600 mm;
- e) Profundidade (largura 2): 600 mm.

### **20.3. Armário complementar**

Armário duas portas, revestido com laminado melamínico ambas as faces, na cor wengue ou similar em ambas as faces. Portas de madeira aglomerada revestido em melamínico em ambas as faces. O acabamento na cor wengue ou similar. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 750 mm;
- b) Comprimento: 900 mm;
- c) Profundidade: 600 mm.

## **21. MESA PENÍNSULA**

USUÁRIOS: Salas dos Superintendentes e Gerentes Regionais.

Tampo inteiriço em formato de “L” com península tipo gota em uma das extremidades, tipo estação de trabalho e revestido com laminado melamínico em ambas as faces. Painel frontal revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de borda da cor do melamínico. Cor: argila ou similar. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 750 mm;
- b) Comprimento (lado 1): 1800 mm;
- c) Comprimento (lado 2): 1600 mm;
- d) Profundidade (lado 1 - península): 800 mm;
- e) Profundidade (lado 2): 600 mm.

## **22. MESA DE REUNIÃO OVALADA – 6 lugares**

USUÁRIOS: Salas de Reuniões.

Tampo inteiro em formato ovalado para reuniões, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, bordas arredondadas na cor do laminado. Base na cor preta. Os revestimentos serão na cor argila ou similar. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 750 mm
- b) Largura: 1200 mm
- c) Comprimento: 2400 mm

## **23. MESA DE REUNIÃO OVALADA GRANDE – 10 lugares**

USUÁRIOS: Salas dos Diretores.

Tampo em dois segmentos, formato oval e revestido com laminado melamínico em ambas as faces. Estrutura constituída pedestais metálicos. Acabamento na cor wengue ou similar. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 750 mm;
- b) Largura: 1300 mm;
- c) Comprimento: 3600 mm.

## **24. MESA RETA GRANDE PARA AUDITÓRIO**

USUÁRIOS: Auditório

Tampo em dois segmentos, com formato retangular, revestido com laminado melamínico, na cor argila ou similar, com bordas na cor do laminado. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 270 mm;
- b) Largura: 700 mm;
- c) Comprimento: 3600 mm;
- d) Espessura do tampo: 25 mm.

## **25. MESA DE REUNIÃO REDONDA – 4 lugares**

USUÁRIOS: Salas dos servidores e colaboradores.

Tampo inteiro em formato circular para reuniões, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, bordas arredondadas na cor do laminado. Base de aço, preta.

Os revestimentos serão na cor argila ou similar. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura: 7500 mm;
- b) Diâmetro: 1200 mm.

## **26. PERSIANAS**

USUÁRIOS: Todas as salas.

Persianas horizontais de alumínio, com lâminas aproximadas em 25 mm de largura, em cor perolada.

## **27. POLTRONA DE DIRETORIA**

USUÁRIOS: Salas dos Diretores.

Cadeira giratória espaldar alto, com apóia braços, suporte lombar e encosto de cabeça. Assento com espuma anatômica. Forro externo em poliamida 6.6 com 30% de fibra de vidro injetado, na cor preta.

Mecanismo giratório de inclinação sincronizada com ajuste embutido de profundidade do assento. Ajuste de suspensão a gás e liberação suave da tranca. Variação da inclinação do assento. Os ajustes de altura e largura feitos por catraca com controle de movimentos através de rolamentos. Braços em espuma revestida em poliuretano preto para conforto extra-macio na cor preta. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura total: 1200 mm;
- b) Altura do encosto sem o encosto de cabeça: 550 mm;
- c) Largura do assento com distanciador do braço: 700 mm;
- d) Largura do encosto de cabeça: 300 mm;
- e) Profundidade total: 750 mm;
- f) Profundidade do assento regulável: 500 mm;
- g) Regulagem de altura do encoste de cabeça: 250 mm.

## **28. POLTRONA DIRETORIA INTERLOCUTORA**

USUÁRIOS: Salas dos Diretores.

Cadeira fixa com apóia braços. Assento com espuma anatômica. Forro externo em poliamida 6.6 com 30% de fibra de vidro injetado, na cor preta.

Braços em espuma revestida em poliuretano preto para conforto extra-macio na cor preta. Os ajustes de altura e largura feitos por catraca com controle de movimentos através de rolamentos. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura total: 950 mm;
- b) Largura do assento com braço: 700 mm;
- c) Profundidade total 700 mm;
- d) Profundidade do assento 500 mm.

## **29. POLTRONA ESPALDAR MÉDIO**

USUÁRIOS: Salas dos Superintendentes e Gerentes Regionais.

Cadeira giratória com espaldar médio, com revestimento frontal e contra encosto em tecido bi-stretch de filamento 100% poliéster de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente à manchas, com dublagem de espuma laminada de densidade D30 com 2mm de espessura. O tecido deve apresentar elasticidade nos dois sentidos. Sistema de regulagem de altura através de mola com parada nas posições pré-definidas e regulagem angular.



Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Apóia-braço injetado em poliuretano, indeformável, ignífuga. Revestimentos na cor preta. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura total: 1000 mm;
- b) Altura do encosto: 600 mm;
- c) Largura do assento sem braço: 500 mm;
- d) Profundidade total: 600 mm;
- e) Profundidade do assento: 400 mm;
- f) Cursos da altura do braço: 60 mm.

### **30. POLTRONA ESPALDAR MÉDIO INTERLOCUTORA**

USUÁRIOS: Salas dos Superintendentes e Gerentes Regionais.

Cadeira fixa do tipo interlocutor, com espaldar médio e apóia-braços. com revestimento frontal e contra encosto em tecido bi-stretch de filamento 100% poliéster de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente à manchas, com dublagem de espuma laminada de densidade D30 com 2mm de espessura. O tecido deve apresentar elasticidade nos dois sentidos. Sistema de regulagem de altura através de mola com parada nas posições pré-definidas e regulagem angular.

Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Apóia-braço injetado em poliuretano, indeformável, ignífuga. Revestimentos na cor preta. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura total: 900 mm;
- b) Altura do encosto: 600 mm;
- c) Largura do assento sem braço: 500 mm;
- d) Profundidade total: 600 mm;
- e) Profundidade do assento: 400 mm.

### **31. SOFÁ 2 LUGARES**

USUÁRIOS: Salas dos Diretores.

Sofá dois lugares com revestimento em couro sintético na cor preta, com pés cromados com altura de aproximadamente 140 mm, e diâmetro da haste de aproximadamente 50 mm e com sapatas de aproximadamente 70 mm com feltro. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura total: 830;
- b) Altura do assento: 450 mm;
- c) Altura do braço: 180 mm;
- d) Largura total: 1350 mm;
- e) Profundidade total: 800 mm.

### **32. SOFÁ DE 3 LUGARES**

USUÁRIOS: Salas dos Diretores.

Sofá três lugares com revestimento em couro sintético na cor preta, com pés cromados com altura de aproximadamente 140 mm, e diâmetro da haste de aproximadamente 50 mm e com sapatas de aproximadamente 70 mm com feltro. As dimensões aproximadas serão:

- a) Altura total: 830 mm;
- b) Altura do assento: 450 mm;
- c) Largura total: 1900 mm;
- d) Altura do braço: 180 mm;



---

e) Profundidade total: 800 mm.